



Model with  
diameter 40 and  
50 mm case  
available on  
request

## MANOMETRI RIEMPITI DI GLICERINA DN63 CON ATTACCO POSTERIORE

Liquid filled pressure gauges DS63  
with back connection



| > CAMPO SCALA<br>> RANGE | > CODICE<br>> CODE | > CAMPO SCALA<br>> RANGE | > CODICE<br>> CODE |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| -1/0 bar / mmHg          | 102D.C28821M       | -1/+0,6 bar / Kpa        | 102D.C21121M       |
| -1/0 bar / mmHg          | 103D.C28821M       | -1/+5 bar / Kpa          | 102D.C21421M       |
| -1/+1,5 bar / psi        | 102D.C20321M       | -1/+24 bar / Kpa         | 102D.C21721M       |
| -1/+3 bar / psi          | 102D.C20421M       | 0/6 bar / Kpa            | 103D.C01421M       |
| -1/+5 bar / psi          | 102D.C20521M       | 0/10 bar / Kpa           | 103D.C02021M       |
| -1/+9 bar / psi          | 102D.C20621M       | 0/16 bar / Mpa           | 103D.C02121M       |
| -1/+15 bar / psi         | 102D.C20721M       | 0/25 bar / Mpa           | 103D.C02221M       |
| -1/+24 bar / psi         | 102D.C20821M       | 0/40 bar / Mpa           | 103D.C02321M       |
| 0/1 bar / psi            | 103D.C10121M       | 0/60 bar / Mpa           | 103D.C02421M       |
| 0/1,6 bar / psi          | 103D.C10221M       | 0/100 bar / Mpa          | 103D.C02521M       |
| 0/2,5 bar / psi          | 103D.C10321M       | 0/160 bar / Mpa          | 103D.C02621M       |
| 0/4 bar / psi            | 103D.C10421M       | 0/250 bar / Mpa          | 103D.C02721M       |
| 0/6 bar / psi            | 103D.C10521M       | 0/300 bar / Mpa          | 103D.C02821M       |
| 0/10 bar / psi           | 103D.C10621M       | 0/400 bar / Mpa          | 103D.C02921M       |
| 0/16 bar / psi           | 103D.C10721M       | 0/600 bar / Mpa          | 103D.C03021M       |
| 0/25 bar / psi           | 103D.C10821M       |                          |                    |
| 0/40 bar / psi           | 103D.C10921M       |                          |                    |
| 0/60 bar / psi           | 103D.C11021M       |                          |                    |
| 0/100 bar / psi          | 103D.C11121M       |                          |                    |
| 0/160 bar / psi          | 103D.C11221M       |                          |                    |
| 0/250 bar / psi          | 103D.C11321M       |                          |                    |
| 0/300 bar / psi          | 103D.C30021M       |                          |                    |
| 0/400 bar / psi          | 103D.C11421M       |                          |                    |
| 0/600 bar / psi          | 103D.C11521M       |                          |                    |

➤ NOTA: codice "102..." a secco, riempibile - codice "103..." riempito.

➤ NOTE: code "102..." dry but fillable - code "103..." filled.

➤ Per esecuzioni differenti dallo standard non esitate a contattare i nostri uffici commerciali.

➤ For products out of the standard range, please contact our sales offices.

➤ Manometro a molla bourdon in bagno di glicerina DN63, cassa e anello in acciaio inox AISI 304, interni in ottone, attacco posteriore 1/4" Gas, classe di precisione 1.6% secondo EN 837-1, grado di protezione IP67, trasparente in plexiglas. Esecuzione antivibrazione.

➤ Liquid filled pressure gauge DS63, stainless steel AISI 304 case and ring, brass socket and movement, back connection 1/4" BSP, accuracy 1.6% as per EN 837-1, protection IP67, plexiglas window. Antivibration execution.