



## VALVOLA DI COMMUTAZIONE A CARTUCCIA

### SHUTTLE VALVE

Vengono utilizzate per selezionare automaticamente, tra due rami in pressione, quello con maggior pressione ed escludere l'altro.

#### ► COD. VBS

*This valve selects the higher pressure between two pressure lines*

• Dimensione <i>Dimension</i>	M18	3/4	M22	7/8	
• Pressione max. (bar) <i>Max. Op. pressure</i>	350	350	350	350	
• Portata nominale (l/min) <i>Nominal rage</i>	20	20	50	50	
• -					
• Cavità / Cavity	C1815 - 3 / C3416 - 3 / C2215 - 3 / C7814 - 3				
• A richiesta <i>Optional</i>	Particolari interni trattati termicamente Nessun trafilamento - Assenza di vibrazioni  <i>Hard treatment components - Any leakage</i>				

Dimensione <i>Dimension</i>	A	B	C
M18	50,5	43	M18 X 1,5
3/4	52	44,5	3/4 x 16
M22	59	51	M22 X 1,5
7/8	52,5	51,5	7/8 x 14

#### Codice d'ordinazione - Ordering code

ESEMPIO D'ORDINAZIONE

Tipo VBS M18

**VBS M18**

ORDERING CODE EXAMPLE

VBS M18 Type

**VBS M18**

